

## BOQUILLAS ROSCADAS

### OBJETO

Este producto tiene como objeto principal el conexionado de una tubería fija con extremos roscados a un aparato móvil de consumo de gas, mediante tubo flexible o manguera.

### APLICACIONES

Las aplicaciones más comunes son: instalaciones de gas natural y de GLP.

### TOLERANCIAS

Según Norma UNE-60719. Roscas según ISO-228.

### MATERIALES

Latón según Normas EN-1982, EN-12164 y EN-12165

### MEDIDAS Y TIPOS DISPONIBLES



CÓDIGO	ROSCA	ACABADO	TIPO GAS	BOLSA
4307800000	7/8" macho	color latón	GLP	25 unid.



CÓDIGO	ROSCA	ACABADO	TIPO GAS	BOLSA
5831200000	1/2" hembra	cromado	Gas Natural	25 unid.
5833400000	3/4" hembra	cromado	Gas Natural	25 unid.



CÓDIGO	ROSCA	ACABADO	TIPO GAS	BOLSA
4317800000	7/8" macho	color latón	Gas Natural	25 unid.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de la partes de conexión de este accesorio con la tubería y el elemento o equipo conectado.

Verificar que todo el conexionado esté exento de tensiones, tanto a la tracción, torsión, flexión, compresión o cizallamiento. En caso de instalaciones que puedan sufrir vibraciones, asegurarse de incorporar elementos necesarios para que estas vibraciones no se transmitan ni a la tubería ni al aparato o dispositivo de consumo. Si la instalación puede sufrir contracciones y dilataciones, incorporar a la misma los elementos necesarios para que éstas sean compensadas.

Escoger la medida óptima de la boquilla, acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal.

Utilizar los tipos de materiales de estanqueidad indicados por las normas requeridas en cada aplicación.

En el caso de cualquier duda o aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.