

FICHA TÉCNICA

REDUCCIONES PARA CONEXIONADO DE CONTADORES DE GAS

OBJETO

Este producto tiene como objeto principal el conexionado de un contador de gas a la instalación receptora. La principal particularidad es la variedad y tipos de roscas de conexión G 1.6 (100 – 110 – 160), G 2.5 (110 – 160) y G 4 (110 – 160)

APLICACIONES

Las aplicaciones más comunes son: instalaciones de gas natural y de GLP.

TOLERANCIAS

Según Norma UNE-60719. Roscas según ISO-228.

MATERIALES

Latón según Normas EN-1982, EN-12164 y EN-12165

MEDIDAS Y TIPOS DISPONIBLES



CÓDIGO	ROSCA MACHO	ROSCA TUERCA LOCA	EMB. UNITARIO	EMB. GENERAL	EAN
5800475000	36/14	7/8"	25	100	8435085506277
5800478000	7/8"	36/14	25	100	8435085506345

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este accesorio con la tubería y el elemento o equipo conectado.

Verificar que todo el conexionado esté exento de tensiones, tanto a la tracción, torsión, flexión, compresión o cizallamiento. En caso de instalaciones que puedan sufrir vibraciones, asegurarse de incorporar elementos necesarios para que estas vibraciones no se transmitan ni a la tubería ni al aparato o dispositivo de consumo, ni a sus accesorios. Si la instalación puede sufrir contracciones y dilataciones, incorporar a la misma los elementos necesarios para que éstas sean compensadas.

Escoger la medida óptima, acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal.

Utilizar los tipos de materiales de estanqueidad indicados por las normas requeridas en cada aplicación.

En el caso de cualquier aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.

NOTA IMPORTANTE:

Este accesorio de conexión y todo su sistema periférico debe estar instalado y manipulado exclusivamente por profesionales debidamente formados. El punto de instalación, número de accesorios, caudales, etc... para cada instalación en concreto, deberán ser calculados por la empresa instaladora. La empresa instaladora y sus profesionales deberán construir y manipular la instalación y todos sus dispositivos siguiendo las normativas, reglamentos y directivas aplicables en cada zona, país o jurisdicción correspondiente. El fabricante declina toda responsabilidad en lo que corresponde a una instalación inadecuada o un uso incorrecto o indebido.